



SMALLPACK™ HD brandslangset

Nederlands eerste alternatief voor de zware aanvalskorf! De SMALLPACK™ slang is onderdeel van het SMALLPACK™ systeem, ontwikkeld en uitgebracht door Kenbri. Het SMALLPACK™ systeem bestaat uit een lichte schouder tas gevuld met 20 of 30 meter slang, een straalpijp en een speciale koppeling voor aansluiting op een (hoge druk) stijgleiding.

SMALLPACK

SMALLPACK™ HD brandslangset

Plat oprolbare HD brandslang NW20 voorzien van RTC vh Oetiker SC-HBB koppelingset. Aanvalsslang met een extreem laag gewicht t.b.v. lage en hoge druk blussing. Gemaakt van Nitril Butadieen Rubber (NBR): NBR is een synthetische rubbersoort met voor slangen zeer geschikte eigenschappen. NBR is vergeleken met natuur rubber veel sterker en minder flexibel. Daarnaast is het chemisch (veel) resistenter, met name tegen oplosmiddelen.

Slang/koppelingmontage d.m.v. hydraulisch oppersen met speciaal voor deze toepassing ontwikkelde persbekken.

SMALLPACK™ HD brandslangset bestaat uit:

- **Plat oprolbare HD brandslang NW 20 (3/4")**
 - Binnenwand: NBR, geel
 - Inlagen: Synthetische vezels
 - Buitenwand: NBR, geel, vzw externe groeven voor extra slijtweerstand
 - Wanddikte: 2 mm, externe groeven 1 mm
 - Werkdruk: 40 bar
 - Barstdruk: > 120 bar (bij 20°C)
 - Temperatuur (omgeving) -20° / 80° C, kortstondig tot 150°C
 - Gewicht: 0,2 kg/mtr
 - Opdruk: SMLPCK 40/120 (*) *=productiecode
- **RTC vh Oetiker brandweerkoppeling serie SC HBB, 20mm slangpilaar 3 klemposities**
 - Aan- en afkoppelbaar tot 50 bar
 - Testdruk: 60 bar
 - Afdichting: TPU
 - Materiaal koppelinghuis: Messing vernikkeld
 - Materiaal vergrendelingsring: Messing vernikkeld
 - Materiaal aansluitstuk: Messing vernikkeld
 - Materiaal wals: Messing vernikkeld
- **RTC vh Oetiker insteeknippel serie SC HB, 20mm slangpilaar 3 klemposities**
 - Materiaal: Staal, chemisch vernikkeld
- **Oetiker spiraalgelaste MCR persring**
 - Materiaal: RVS 1.4301
- **Beschermkap, polyamide, oranje**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter (inch)	Diameter (mm)	Kleur	Barstdruk (bar)	Max. werkdruk (bar)	Leverbare lengte (m)
1	25	geel	120	40	20 en 30

Accessoires

1. SMALLPACK™ 2-weg verloop - 22677302

De SMALLPACK™ verloopkoppeling wordt gebruikt voor aansluiting op een lage druk droge stijgleiding. De Storz nok 81 draaibare koppeling verloopt naar een rvs TST knikkoppeling (HB-serie). Verkrijgbaar met een enkele of dubbele TST knikkoppeling voor gelijktijdig gebruik van twee slangen.

Specificaties

Materiaal TST koppeling: RVS 316
Materiaal Storz koppeling: Aluminium



2. SMALLPACK™ tas universeel - 22677305

De universele SMALLPACK™ tas is geschikt voor het transporteren van 1 lengte (20 óf 30 meter) SmallPack slang. De tas is gemakkelijk over de schouder te dragen en voorzien een voorvak, dat gebruikt kan worden voor diverse accessoires. Tevens is er aan de zijkant een speciaal plek voorzien voor het opbergen van de straalpijp van uw keuze. De tas is vervaardigd van een sterke en eenvoudig te reinigen kunststof vezel en is machinaal wasbaar.

